

slimline B1 Echtholz furnier – Schlitzung 32/2

01 Lieferrn und montieren von Akustikpaneelen

slimline Paneele werden als Verkleidungen für Wand und Decke, bei höchsten Anforderungen an die Raumakustik, im Innenausbau eingesetzt. Die Elemente sind nach Erhalt vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie müssen vor Ort akklimatisiert und anschließend trocken eingebaut werden.

Hersteller:
akustik plus Behringen GmbH & Co. KG
Im Straßfeld 2
D-99820 Hörselberg-Hainich
Tel. +49 (0) 36 2 54 / 86 59 - 0
Fax +49 (0) 36 2 54 / 86 59 – 55

01.01. Echtholz-Akustikpaneel, absorbierend

01.01.0010 Akustikpaneel Typ slimline B1 Furnier 32/2

Vorderseite: Furnier geschliffen (Holzart nach Absprache), geschlitzt
Trägermaterial: MDF 16mm, geschlitzt, perforiert
Rückseite: Akustikvlies, schwarz

Schlitzraster: 32/2
Stegbreite: 30 mm
Schlitzbreite: 2 mm
Abstände: Schlitz Mitte/Mitte: 32mm

Dicke: ca. 16,8 mm

Längskanten: Nut- und Kammverbindung (einfache Montage)
Querkanten: Industrie-Sägeschnitt

Emissionsklasse: Trägerplatte E1 [D²⁰²⁰]

Brandverhalten: B-s1, d0

Paneelformat: ca. 2784 x 192 mm
Überlänge bis 3550 mm möglich

Schallabsorption: Gesamtaufbau 216mm

$\alpha_w = 0,60$ - Absorberklasse C | NRC = 0,70 | SAA = 0,70
nach DIN EN ISO 11654

[Paneel 16 mm + Hohlraum 150 mm + Mineralwolle 50mm]

Fabrikat: akustikplus slimline B1 - 32/2 Furnier

.....m² €

01.02. Oberflächenbehandlungen

01.02.0010 UV-Lack, transparent

Werkseitige Lackierung der Paneeloberfläche.
Farbe: transparent/farblos, zweifacher Auftrag
- UV-härtender Walzlack
- Elementoberfläche glatt geschliffen
- Lack geeignet für den Innenbereich

.....m² €

01.02.0020 UV-Lack, weiß eingefärbt

Werkseitige Lackierung der Paneeloberfläche.
Farbe: weiß/halbtransparent, Maserung durchscheinend, zweifacher Auftrag
- UV-härtender Walzlack
- Elementoberfläche glatt geschliffen
- Lack geeignet für den Innenbereich

.....m² €

01.03. Zubehör

01.03.0010 Montageclips

Material: Gehärteter Edelstahl
Brandschutzklasse: A1
Mit fixierenden Montagespitzen
Nicht sichtbar und leicht montierbar
Verbrauch: 10 Stück pro m² (bei MDF-Träger)
Verpackungseinheit 200 Stück

..... Stück €