

## slimline PROOFIRE A2 Schichtstoff – Schlitzung 32/2

### 01 Liefern und montieren von Akustikpaneelen

slimline PROOFIRE Paneele werden als Verkleidungen für Wand und Decke, bei höchsten Anforderungen an den Brandschutz, im Innenausbau eingesetzt. Die Elemente sind nach Erhalt vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie müssen vor Ort akklimatisiert und anschließend trocken eingebaut werden.

Hersteller:  
 akustik plus Behringen GmbH & Co. KG  
 Im Straßfeld 2  
 D-99820 Hörselberg-Hainich  
 Tel. +49 (0) 36 2 54 / 86 59 - 0  
 Fax +49 (0) 36 2 54 / 86 59 – 55

### 01.01. Akustikpaneel beschichtet, absorbierend

#### 01.01.0010 Akustikpaneel Typ slimline PROOFIRE A2 CPL 32/2

Vorderseite:	Mikroschichtstoff CPL, geschlitzt
Trägermaterial:	Gipsfaserplatte 18,5mm, geschlitzt, perforiert
Rückseite:	Akustikvlies, schwarz
Schlitzraster:	32/2
Stegbreite:	30 mm
Schlitzbreite:	2 mm
Abstände:	Schlitz Mitte/Mitte: 32mm
Dicke:	ca. 18,5 mm
Längskanten:	Nut- und Kammverbindung (einfache Montage)
Querkanten:	Industrie-Sägeschnitt
Brandverhalten:	A2-s1, d0 (im Verbund geprüft) Das Brandverhalten ist durch einen aktuellen Klassifizierungsbericht darzulegen.
Paneelformat:	ca. 2530 x 192 mm Überlänge bis 3070 mm möglich

Schallabsorption: Gesamtaufbau 219mm

$\alpha_w = 0,60$  - Absorberklasse C | NRC = 0,70 | SAA = 0,70  
nach DIN EN ISO 11654

[Paneel 19 mm + Hohlraum 150 mm + Mineralwolle 50mm]

Fabrikat: akustikplus slimline PROOFIRE A2 CPL 32/2

.....m<sup>2</sup>

.....€

## 01.02 Zubehör

### 01.02.0010 Montageclips

Material: Gehärteter Edelstahl

Brandschutzklasse: A1

Mit fixierenden Montagespitzen

Nicht sichtbar und leicht montierbar

Verbrauch: 15 Stück pro m<sup>2</sup> (bei Gipsfaserträger)

Verpackungseinheit 200 Stück

..... Stück

.....€