

Nutzungshinweise zu Akustikplatten

PRODUKT

Die folgenden Hinweise beziehen sich auf die Nutzung von **proline** Akustikplatten der akustik plus Behringen GmbH & Co. KG.

ANWENDUNG

Die dekorativen akustisch wirksamen Platten zur Wand- und Deckenverkleidung sind **ausschließlich für die Montage im Innenbereich** geeignet.

Die räumlichen Gegebenheiten sollten hauptsächlich durch normale klimatische Bedingungen (ca. 18-24°C bei 40-55% relativer Luftfeuchte) gekennzeichnet sein. Nur so kann sichergestellt werden, dass es beim Material zu keinem Quell- und Schwindverhalten kommt.

Hinweise:

Ein hoher und oftmaliger Luftwechsel durch die Einstellung an Lüftungsanlagen kann auch zu einer raschen Austrocknung der Raumluft führen. Von der direkten Verkleidung von Heizkörpern sowie der Montage in der Nähe von ganzjährig offenstehenden Fenstern ist abzuraten.

REINIGUNG

Spritzwasser ist unbedingt zu vermeiden. Das Eindringen von Feuchtigkeit in die geöffnete Oberfläche muss zwingend unterbunden werden, da es sonst zum Aufquellen des Holzwerkstoffs kommen kann. Von einer feuchten Reinigung ist daher abzusehen. Bei Verschmutzungen sollte lediglich ein nebelfeuchtes Tuch verwendet werden und die behandelte Stelle im Nachgang sofort mit einem weichen Tuch trockengeblasen werden.

Folgende Reinigungsmittel und Geräte sollten **auf keinen Fall** verwendet werden:

- schleifende und scheuernde Mittel (Scheuermilch, Scheuerpulver, Putzschwämme mit rauer Seite, etc.)
- Poliermittel, Waschmittel, Möbelputzmittel
- Reinigungsmittel mit starkem Säureanteil
- glanzbildende oder silikonhaltige Pflege- und Reinigungsmittel (vor allem nicht bei lackierten Oberflächen)
- Dampfreinigungsgeräte

ABSTAUBEN

Zur Pflege der Akustikpaneele empfehlen wir ein trockenes Staubtuch zu verwenden. Bei Holzoberflächen sollte dieses stets in Maserrichtung eingesetzt werden. Vom Gebrauch von Mikrofasertüchern ist aufgrund der abrasiven Eigenschaften abzuraten.